

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2470

## Перфоратор Makita HR2470



Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Диодная подсветка рабочей зоны (только в HR2470FT). Энергия удара.

### Максимальная выходная мощность

780 wattage

### Скорость без нагрузки

0 - 1100 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

0 - 4500 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

24 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

### Энергия удара

2,4 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

54 mm

### Сетевой шнур

4 m

### Боковая ручка

Есть

---

**Глубиномер (2)**

Есть

---

**Вес инструмента**

2,9 - 3,3 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

370 x 84 x 214 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

101 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

90 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**15,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**12,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>