

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2475

## Перфоратор Makita HR2475

---



Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Патрон адаптирован под SDS+.

### Максимальная выходная мощность

780 wattage

### Скорость без нагрузки

0 - 1100 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

0 - 4500 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

24 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

### Энергия удара

2,3 J

### Сетевой шнур

4 m

### Защитный чехол

Есть

### Боковая ручка

Есть

---

**Глубиномер (2)**

Есть

---

**Вес инструмента**

3,0 - 3,4 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

429 x 84 x 158 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

100 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

89 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**15,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**12,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>