

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2811F

## Перфоратор Makita HR2811F

---



Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой. Антивибрационное исполнение позволяет снизить усталость при работе.

### Максимальная выходная мощность

800 wattage

### Скорость без нагрузки

0 - 1100 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

0 - 4500 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

28 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 20 mm

### Энергия удара

2,8 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

80 mm

### Сетевой шнур

4,0 m

### Боковая ручка

Есть

---

**Глубиномер (2)**

Есть

---

**Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)**

3,5 - 3,9 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

320 x 89 x 225 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

101 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

90 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**≤ 2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**15,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**11,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>