

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR3210FCT

## Перфоратор Makita HR3210FCT



Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Постоянный контроль скорости. Главный пуск и ручная регулировка скорости. Антивибрационная технология AVT для снижения вибрации в 2 раза. Световая индикация для замены щеток и при поломки. Быстрая замена сверлильного патрона на 3-х кулачковый. Диодная подсветка.

### Максимальная выходная мощность

850 wattage

### Скорость без нагрузки

315 - 630 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

1650 - 3300 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

32 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

10 - 22 mm

### Энергия удара

4,9 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

90 mm

### Сетевой шнур

5,0 m

### Боковая ручка

Есть

### Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

5,4 - 5,6 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

424 x 114 x 239 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

99 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

88 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**≤ 2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**10,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**8,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>

