

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR1841F

Перфоратор Makita HR1841F



Два режима работы - сверление, сверление с ударом. Антивибрационная система AVT. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Светодиодная подсветка рабочей зоны. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

470 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 2100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4800 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

24 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

18 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Энергия удара

1,4 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

65 mm

Сетевой шнур

4 m

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

2,0 - 2,5 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

285 x 75 x 208 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

98 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

87 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)3,0 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом7,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²