

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Шурупверты](#) > Дрель-шурупверт Makita DHP458Z

## Дрель-шурупверт Makita DHP458Z



Мощная ударная дрель-шурупверт 13 мм предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Инструмент имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ), 2-х скоростной редуктор, 21 установку крутящего момента, подсветку рабочей зоны.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

### Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Скорость без нагрузки

0 - 400 / 2000 min<sup>-1</sup>

### Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий

91 / 58 Nm

### Регулировка крутящего момента

21

### Частота холостого хода

0 - 6000 / 30 000 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр сверления в дереве

76 mm

### Максимальный диаметр бурения в камне

16 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

16 mm

---

**Максимальный диаметр сверления в стали**

13 mm

---

**Хвостовик**

1/2"-20UNF "

---

**Патрон**

1,5 - 13 mm

---

**Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)**

2,2 - 2,6 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

225 x 79 x 259 mm

---

**Боковая ручка**

Есть

---

**Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)**

Li-ion

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

95 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

84 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**≤ 2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**9,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>