

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR165RME

## Перфоратор Makita DHR165RME



Легкий и компактный перфоратор с 2-мя режимами сверления: с ударом и без удара. Инструмент имеет улучшенную систему защиты от пыли и влаги, подсветку рабочей зоны. Энергия удара 1,3 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 16 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

2 x 4,0Ah (72Wh)

### Среднее время зарядки

36 min

### Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Энергия удара

1,3 J

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

5 - 8 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

16 mm

### Максимальный диаметр сверления в дереве

24 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Частота холостого хода

0 - 5300 min<sup>-1</sup>

---

**Скорость без нагрузки**0 - 1600 min<sup>-1</sup>

---

**Защитный чехол**

Есть

---

**Боковая ручка**

Есть

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

297 x 79 x 253 mm

---

**Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)**

2,5 kg

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

99 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

88 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**3 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**12,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>