

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2470FT

Перфоратор Makita HR2470FT



Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Светодиодная подсветка рабочей зоны. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

780 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4500 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

24 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

Энергия удара

2,4 J

Сетевой шнур

4,0 m

Защитный чехол

Есть

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

3,0 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

394 x 84 x 214 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

101 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

90 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление

4,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

15,5 m/sec²

Вибрация: Долбление

12,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²
