

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Пилы](#) > Пила Makita LS1216

Пила Makita LS1216



Технология глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов). Эксклюзивные 6 линейных шарикоподшипников обеспечивают точные резы. Система двойных сдвижных ограждений защитного кожуха. Угол основания имеет предустановки на 0, 15, 22.5, 31.6, 45 и 60°. Скос с предустановками 22.5, 33.9, 45° слева и справа.

Угол 90 °

102 x 363 mm

Максимальная выходная мощность

1650 wattage

Скорость без нагрузки

3200 min⁻¹

Угол 45 °

102 x 255 mm

Угол 45 ° влево

69 x 363 mm

Угол наклона вправо 45 °

54 x 363 mm

Максимальный угол скоса (слева)

45 / 45 °

Максимальный диапазон шкалы (слева)

52 / 60 °

Полотно

305 x 30 mm

Торцовый ключ

Есть

Сетевой шнур

2,5 m

Мешок для пыли

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

26,3 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

721 x 640 x 806 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

101 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

88 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)≤ 2,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²