

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Дрели](#) > Дрель Makita HP1630

Дрель Makita HP1630



Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ. 2 режима работы: сверление и сверлением с ударом. Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора. Легкий вес при оптимальной производительности.

Максимальная выходная мощность

710 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 3200 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 48 000 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

30 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

16 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Патрон

1,5 - 13 mm

Диаметр зажимного патрона

43 mm

Сетевой шнур

2,0 m

Боковая ручка

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

2,0 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

296 x 75 x 204 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA}):

108 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA}):

97 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)≤ 2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом17 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²