

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR4013CV

## Перфоратор Makita HR4013CV



Два режима работы - сверление с ударом, долбление. Антивибрационная система AVT. Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load). Расцепляющая муфта. Плавный пуск и ручная регулировка скорости. Световая сервисная индикация. Система пылеотвода для подключения к пылесосу в комплекте. Патрон адаптирован под SDS max.

### Максимальная выходная мощность

1100 wattage

### Скорость без нагрузки

250 - 500 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

1450 - 2900 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

40 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

16 - 30 mm

### Энергия удара

8,0 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

105 mm

### Сетевой шнур

5,0 m

### Защитный чехол

Есть

### Боковая ручка

Есть

### Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

6,8 kg

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

479 x 112 x 263 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

103 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

92 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**5,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа**4,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>