

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2811FT

Перфоратор Makita HR2811FT



Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой. Антивибрационное исполнение.

Максимальная выходная мощность

800 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4500 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

28 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 20 mm

Энергия удара

2,9 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

80 mm

Сетевой шнур

4,0 m

Боковая ручка

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

3,6 - 3,9 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

345 x 89 x 225 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

101 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

90 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление≤ 2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом15,0 m/sec²

Вибрация: Долбление11,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²