

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR242RFE

## Перфоратор Makita DHR242RFE



Легкий мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ). Антивибрационная рукоятка, предусмотрена возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06. Энергия удара 2.0 Дж, максимальный диаметр сверления по бетону 24 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 3,0 Ач.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

2 x 3,0Ah (54Wh)

### Среднее время зарядки

22 min

### Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Энергия удара

2,0 J

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

6 - 12 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

24 mm

### Максимальный диаметр сверления в дереве

27 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Частота холостого хода

0 - 4700 min<sup>-1</sup>

---

**Скорость без нагрузки**0 - 950 min<sup>-1</sup>

---

**Защитный чехол**Есть

---

**Боковая ручка**Есть

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**328 x 85 x 213 mm

---

**Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)**3,3 kg

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**101 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**90 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**3,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**13,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**10,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>

---