

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2810

Перфоратор Makita HR2810



Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load) увеличивает срок службы инструмента. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

800 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4500 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

28 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 20 mm

Энергия удара

2,8 J

Сетевой шнур

2,5 m

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

3,8 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

314 x 89 x 225 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

100 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

89 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление≤ 2,5 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом20,0 m/sec²

Вибрация: Долбление15,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²