

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR182ZWJ

## Перфоратор Makita DHR182ZWJ



Легкий перфоратор с бесщёточным двигателем и 3 режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), усиленную защиту от пыли и влаги (ХРТ). Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS). Кейс, система пылеудаления.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

### Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Энергия удара

1,7 J

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

5 - 8 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

18 mm

### Максимальный диаметр сверления в дереве

24 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Частота холостого хода

0 - 5000 min<sup>-1</sup>

### Скорость без нагрузки

0 - 1350 min<sup>-1</sup>

---

**Защитный чехол**

Есть

---

**Боковая ручка**

Есть

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

301 x 82 x 285 mm

---

**Диаметр сверления твердосплавной коронкой**

35 mm

---

**AWS**

Есть

---

**Вес инструмента с аккумулятором (EPTA)**

2,4 - 3,2 kg

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

100 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

89 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**11,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**9,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>