

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Шурупверты](#) > Дрель-шурупверт Makita DHP482Z

Дрель-шурупверт Makita DHP482Z



Высокопроизводительная ударная дрель-шурупверт 13 мм с максимальным крутящим моментом 65 Нм. Инструмент имеет улучшенную защиту от пыли и влаги, 2-х скоростной редуктор, 21 установку крутящего момента, подсветку рабочей зоны.

Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

Номинальное напряжение аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT

Есть

Защита аккумулятора

Есть

Скорость без нагрузки

0 - 600 / 1900 min⁻¹

Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий

62 / 36 Nm

Регулировка крутящего момента

21

Частота холостого хода

0 - 9000 / 28 500 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

38 mm

Максимальный диаметр бурения в камне

13 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

13 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Хвостовик

1/2"-20UNF "

Патрон

1,5 - 13 mm

Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)

1,5 - 1,8 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

198 x 79 x 249 mm

Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)

Li-ion

Уровень звуковой мощности (L WA)

93 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA)

82 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление $\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом6,0 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²