

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR2460

Перфоратор Makita HR2460



Два режима работы - сверление, сверление с ударом. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

780 wattage

Скорость без нагрузки

0 - 1100 min⁻¹

Частота холостого хода

0 - 4500 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

24 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

8 - 18 mm

Энергия удара

2,4 J

Сетевой шнур

2,5 m

Защитный чехол

Есть

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

2,8 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

362 x 84 x 214 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

101 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

90 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

15,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²