

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Шлифовальные машины, болгарки](#) > Шлифовальная машина Makita 9558HPG

Шлифовальная машина Makita 9558HPG



Лабиринтная конструкция предотвращает попадания мусора в двигатель. Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы. Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения. Широкая клавиша включения.

Максимальная выходная мощность

840 wattage

Скорость без нагрузки

11 000 min⁻¹

Головка шпинделя

M14

Диаметр диска

125 mm

Отверстие (В)

22,23 mm

Сетевой шнур

2,5 m

Рукоятка

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

1,8 - 3,0 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

271 x 139 x 106 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

97 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

86 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), шлифование

9,0 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²