

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR282ZJ

## Перфоратор Makita DHR282ZJ



Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), благодаря которой возможно использование перфоратора в течение 8 ч. Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS). Возможно подключение автономной системы пылеудаления DX03 или DX08. Кейс.

### Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

### Номинальное напряжение аккумулятора

2 x 18 v

### Аккумуляторы LXT

Есть

### Защита аккумулятора

Есть

### Энергия удара

2,8 J

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

10 - 18 mm

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

28 mm

### Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

### Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

### Частота холостого хода

0 - 5000 min<sup>-1</sup>

### Скорость без нагрузки

0 - 980 min<sup>-1</sup>

---

**Защитный чехол**

Есть

---

**Боковая ручка**

Есть

---

**Размеры инструмента (Д x Ш x В):**

373 x 134 x 232 mm

---

**Диаметр сверления твердосплавной коронкой**

54 mm

---

**AWS**

Есть

---

**Вес инструмента с аккумулятором (EPTA)**

3,2 - 6,5 kg

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

103 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

92 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление**2,5 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**9,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**8,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>