

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Электрорубанки](#) > [Электрорубанок Makita KP312S](#)

Электрорубанок Makita KP312S



Ширина строгания до 312 мм, глубина 3,5 мм. Плавный пуск для мягкого старта. Оптимальный выброс стружки даже при работе с мокрой древесиной. Защитный упор для предотвращения повреждения лезвия и заготовки. Шнур питания 10 м.

Максимальная выходная мощность

2200 wattage

Скорость без нагрузки

12 000 min⁻¹

Ширина строгания

312 mm

Глубина строгания 1.

3,5mm 0-150mm

Глубина строгания 2.

2,0mm 150-240mm

Глубина строгания 3.

1,5mm 240-312mm

Сетевой шнур

10,0 m

Вес без кабеля (EPTA 01/2003)

18,4 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

551 x 425 x 219 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

99 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

88 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси)

≤ 2,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²