

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Электролобзики](#) > Электролобзик Makita 4329

Электролобзик Makita 4329



3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах. Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Сквозная система пылеудаления. Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.

Максимальная выходная мощность

450 wattage

Частота холостого хода

500 - 3100 min⁻¹

Длина хода

18 mm

Максимальная режущая способность по дереву (90 °)

65 mm

Максимальная режущая способность по стали (90 °)

6 mm

Ход эксцентрика / Амплитуда колебания

Есть

Сетевой шнур

2,0 m

Фиксатор

Есть

Пильный диск

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

1,9 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

223 x 77 x 197 mm

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

94 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

83 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), ДСП

7 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла

5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²