

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR3210C

Перфоратор Makita HR3210C



Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Постоянный контроль скорости. Главный пуск и ручная регулировка скорости. Антивибрационная технология AVT для снижения вибрации в 2 раза. 24 осевых положения зубила. Световая индикация в случае замены щеток и поломки. Патрон адаптирован под SDS+.

Максимальная выходная мощность

850 wattage

Скорость без нагрузки

315 - 630 min⁻¹

Частота холостого хода

1650 - 3300 min⁻¹

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

32 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

10 - 22 mm

Энергия удара

5,0 J

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

90 mm

Сетевой шнур

5,0 m

Боковая ручка

Есть

Глубиномер (2)

Есть

Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)

5,2 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

398 x 114 x 239 mm

Уровень звуковой мощности (L WA)

100 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA)

89 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление $\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом10,0 m/sec²

Вибрация: Долбление7,5 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)1,5 m/sec²