

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita HR5212C

## Перфоратор Makita HR5212C



Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Антивибрационная система AVT. Расцепляющая муфта. Плавный пуск и ручная регулировка скорости. Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load). Световая индикация при замене щеток и возникновения поломки. Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

### Максимальная выходная мощность

1510 wattage

### Скорость без нагрузки

150 - 310 min<sup>-1</sup>

### Частота холостого хода

1100 - 2250 min<sup>-1</sup>

### Максимальный диаметр бурения в бетоне

52 mm

### Оптимальный диаметра бурения в бетоне

25 - 40 mm

### Энергия удара

20,0 J

### Диаметр сверления твердосплавной коронкой

160 mm

### Сетевой шнур

5,0 m

### Защитный чехол

Есть

### Боковая ручка

Есть

### Вес без кабеля (ЕПТА 01/2003)

12,0 kg

### Размеры инструмента (Д x Ш x В):

599 x 140 x 287 mm

---

**Уровень звуковой мощности (L<sub>WA</sub>)**

109 dB(A)

---

**Уровень звукового давления (L<sub>pA</sub>)**

98 dB(A)

---

**Уровень шума (К-фактор)**

3 dB(A)

---

**Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом**9,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Вибрация: Долбление**8,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа**7,0 m/sec<sup>2</sup>

---

**Погрешность вибрации (К-фактор)**1,5 m/sec<sup>2</sup>