

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Makita](#) > [Перфораторы](#) > Перфоратор Makita DHR263Z

Перфоратор Makita DHR263Z



Мощный 3-х режимный перфоратор 36 В (2x18 В) с улучшенной защитой от пыли и влаги. Корпус с антивибрационными вставками. Энергия удара 2,5 Дж, максимальный диаметр сверления по бетону 26 мм.

Литий-ионный аккумулятор 18 В

-

Номинальное напряжение аккумулятора

2 x 18 v

Аккумуляторы LXT

Есть

Защита аккумулятора

Есть

Энергия удара

2,5 J

Оптимальный диаметра бурения в бетоне

6 - 16 mm

Максимальный диаметр бурения в бетоне

26 mm

Максимальный диаметр сверления в дереве

32 mm

Максимальный диаметр сверления в стали

13 mm

Частота холостого хода

0 - 5000 min⁻¹

Скорость без нагрузки

0 - 1250 min⁻¹

Боковая ручка

Есть

Размеры инструмента (Д x Ш x В):

350 x 116 x 232 mm

Диаметр сверления твердосплавной коронкой

54 mm

Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)

3,5 - 4,7 kg

Уровень звуковой мощности (L_{WA})

102 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA})

94 dB(A)

Уровень шума (К-фактор)

3 dB(A)

Уровень вибрации (3 оси), сверление

3,0 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом

14,5 m/sec²

Вибрация: Долбление

14 m/sec²

Погрешность вибрации (К-фактор)

1,5 m/sec²
